

Dane aktualne na dzień: 21-04-2025 12:52

Link do produktu: <https://www.wspin.net/absorbica-y-tie-back-150-lonza-petzl-p-8259.html>



## ABSORBICA Y TIE-BACK 150 LONZA PETZL

Cena	<b>897,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>L64YUT 150</b>


### Opis produktu

## ABSORBICA Y TIE-BACK 150 LONZA PETZL

Lonża podwójna, z pośrednimi pętlami, ze zintegrowanym absorberem energii, karabinkiem i łącznikami MGO ABSORBICA-Y TIE-BACK jest przeznaczona do autoasekuracji przy przepinaniu się. Pośrednie pętla umożliwiają wpięcie końcówek lonży w przypadku konstrukcji o bardzo dużym przekroju. Dostępna z jednym karabinkiem i dwoma łącznikami o dużym prześwicie MGO, jest certyfikowana zgodnie z normami północnoamerykańskimi, europejskimi i rosyjskimi.

- Przeznaczona do autoasekuracji przy przepinaniu się.
- Pośrednie pętla TIE-BACK umożliwiają wpięcie końcówek lonży w przypadku konstrukcji o bardzo dużym przekroju. W razie sytuacji ratunkowej, pośrednie pętla są łatwo dostępne dla ratownika, nawet jeśli uszkodzony, po upadku, wisi na lonży .
- Pochłanianie energii w razie upadku:
  - rozdarcie taśmy absorbera ogranicza siłę uderzenia działającą na użytkownika,
  - przeznaczona dla użytkowników ważących pomiędzy 50 a 130 kg,
  - w razie odpadnięcia nawet lekkich użytkowników absorber pochłania energię, prując się stopniowo.
- Bardzo zwarty absorber energii, który nie przeszkadza użytkownikowi przy poruszaniu się czy manipulacjach.
- Odporna na zużycie:
  - pokrowiec z odpornego materiału chroni absorber energii przed tarciem oraz zanieczyszczeniami, jednocześnie dzięki zamkowi błyskawicznemu umożliwiając kontrolę absorbera,
  - lonża i pokrowiec ograniczają ryzyko przecięcia na krawędziach.
- Dwie możliwości wpięcia do uprząży w zależności od użycia:
  - częste wpinanie/wypinanie: przy pomocy karabinka utrzymywanego w dobrej pozycji przez STRING (dostarczany z lonżą),
  - połączenie na stałe: przy pomocy kolucha RING OPEN, którego okrągły kształt zapewnia optymalną pozycję.
- Dostarczana ze stalowym karabinkiem, z systemem automatycznej blokady TRIACT-LOCK, do wpięcia do uprząży oraz dwoma łącznikami o dużym prześwicie MGO.

Kod	L64YUT 150
Maksymalna dozwolona długość (z łącznikami)	180 cm
Maksymalna długość rozdartej lonży po upadku	320 cm
Wolna przestrzeń po użytkownikiem (współczynnik 2)	620 cm



Ciężar

2190 g

● Certyfikacja: ANSI Z359.13 12 feet, ANSI Z359.12, CE EN 355, CE EN 354, CE EN 362, EAC