



Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 04:39

Link do produktu: <https://www.wspin.net/avao-bod-fast-uprzaz-stabilizujaca-i-chroniaca-przed-upadkiem-petzl-p-8270.html>



## AVA0 BOD FAST Uprząż stabilizująca i chroniąca przed upadkiem PETZL

Cena **1 324,00 zł**

Dostępność **Według stanu magazynowego**


Numer katalogowy **C071BA00**

### Opis produktu

## AVA0 BOD FAST Uprząż stabilizująca i chroniąca przed upadkiem PETZL

Uprząż zabezpieczająca przed upadkiem z wysokości, stabilizująca w pozycji roboczej oraz do pracy w zwisie AVA0 BOD FAST została tak opracowana, by zwiększyć komfort w każdej sytuacji. Pas i taśmy udowe są półsztywne i szerokie, dzięki czemu zapewniają doskonałe podtrzymywanie. Ich lekka i oddychająca konstrukcja zapewnia bardzo dobrą wentylację. Szelki uprząży są wyposażone w system, który umożliwi wpinanie łączników lonży chroniących przed upadkiem z wysokości. Tak wpięte lonże pozostają w zasięgu rąk użytkownika. Klamry samoblokujące DoubleBack z tyłu uprząży pozwalają na ich skrócenie, dla poprawnego rozłożenia ciężaru podczas używania tylnego punktu wpinania. Uprząż ułatwia organizację i noszenie narzędzi, dzięki wielu uchwytom sprzętowym oraz szlufkom przeznaczonym na uchwyty sprzętowe CARITool oraz woreczki na narzędzia TOOLBAG. Uprząż jest zamykana karabinkiem z ręcznym systemem zakręcania SCREW-LOCK i jest certyfikowana zgodnie z normami europejskimi i rosyjskimi. Taśmy udowe uprząży AVA0 BOD FAST są wyposażone w klamry automatyczne FAST LT.

- Wygoda we wszystkich fazach pracy:
  - pas i taśmy udowe są szerokie i półsztywne, dzięki czemu zapewniają doskonałe podtrzymywanie. Lekka i oddychająca konstrukcja zapewnia bardzo dobrą wentylację.
  - szelki z pianki rozszerzają się wokół karku, by go nie obcierać. W razie obciążenia pasa przekazują część obciążenia na ramiona.
- Praktyczna regulacja:
  - pas i szelki z klamrami samoblokującymi DoubleBack dla łatwej i szybkiej regulacji,
  - taśmy udowe z klamrami automatycznymi FAST LT, które otwierają się i zamykają błyskawicznie - uprząż zakłada się bez potrzeby powtarzania regulacji, nawet w rękawiczkach,
  - system wpinania łączników MGO znajdujących się na lonżach chroniących przed upadkiem z wysokości. Tak wpięte lonże pozostają w zasięgu rąk użytkownika. W razie upadku system umożliwia zadziałanie absorbera oraz uwalnia łączniki MGO.
  - boczne punkty wpinania można przesunąć, uniknąć ich przypadkowego zahaczenia gdy nie są używane.
  - klamry DoubleBack znajdujące się z tyłu uprząży, pomiędzy pasem a taśmami udowymi pozwalają na regulację, jeżeli używa się tylnego punktu wpinania. W razie upadku z obciążeniem tego punktu, krótka regulacja pozwalają na przejęcie ciężaru przez taśmy udowe, co umożliwi dłuższe wiszenie w uprząży w oczekiwaniu na pomoc.
- Ułatwienie noszenia i organizację narzędzi do pracy
  - w sześć uchwytów sprzętowych z powłoką ochronną,
  - dwie szlufki na uchwyty do noszenia narzędzia CARITool,
  - cztery szlufki na woreczki na narzędzia TOOLBAG.
- Przedni punkt wpinania: wpięcie przyrządu zjazdowego lub lonży do stabilizacji w pozycji roboczej w użyciu pojedynczym.
- Boczne punkty wpinania: wpięcie lonży do stabilizacji w pozycji roboczej w użyciu podwójnym.
- Piersiowy punkt wpinania: wpięcie systemu zatrzymywania upadków.
- Tylny punkt wpinania: wpięcie systemu zatrzymywania upadków.
- Punkt wpinania z tyłu pasa: wpięcie lonży podtrzymującej.
- Certyfikacja: CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, EAC



- Gwarancja 3 lata.
- Materiał: poliamid, poliester, aluminium, stal.

Kod	C071BA00	C071BA01	C071BA02	C071BA03	C071BA04	C071BA05
Kolor	czarny/żółty	czarny/żółty	czarny/żółty	czarny	czarny	czarny
Rozmiar	0	1	2	0	1	2
Ciężar	2000 g	2045 g	2125 g	2000 g	2045 g	2125 g
Obwód pasa	65-80 cm	70-93 cm	83-120 cm	65-80 cm	70-93 cm	83-120 cm
Obwód taśm udowych	44-59 cm	47-62 cm	50-65 cm	44-59 cm	47-62 cm	50-65 cm
Wzrost	160-180 cm	165-185 cm	175-200 cm	160-180 cm	165-185 cm	175-200 cm

[Instrukcja produktu](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 0 , 1 , 2

**Kolor:** podstawowy , czarny

**Wersja:** International , Standard