



Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 04:58

Link do produktu: <https://www.wspin.net/coeur-plakietka-petzl-p-8434.html>

COEUR Plakietka PETZL



Cena	6,00 zł
Dostępność	Według stanu magazynowego
Numer katalogowy	P36AS 10/12

Opis produktu

Plakietka ze stali nierdzewnej:

Plakietka z wysokiej jakości stali nierdzewnej przeznaczona do użycia w zewnętrznych środowiskach tradycyjnych. Dostępna dla kołków o dwóch średnicach: 10 i 12 mm.

• Wysokiej jakości stali nierdzewnej 316L zapewnia znakomitą wytrzymałość w typowych środowiskach zewnętrznych.

• Łatwość wpinania:

- duży otwór, dzięki czemu wpinanie karabinka jest łatwe,
- możliwość wpięcia dwóch karabinków, nawet o dużym przekroju.

• Ochrona karabinków przed zużyciem: zwiększoną grubość oraz zaokrąglone otwory na brzegach. Takie rozwiązanie zmniejsza zużycie karabinków, niezależnie z jakiego materiału zostały wykonane.

• System chroniący plakietkę przed obrotem. Na tylnej części, która ma kontakt z podłożem (skała, beton..), plakietki mają występy. Chronią one plakietkę przed obracaniem podczas osadzania, jak również podczas użytkowania, gdy działają duże siły boczne.

• Dostępna dla kołków 10 lub 12 mm

Materiał: wysokiej jakości stali nierdzewna 316L

Certyfikacja: EN 795 A

Ciężar 60 g

Plakietka stalowa:

Stalowa plakietka przeznaczona do użycia wewnątrz lub tymczasowego.

Dostępna dla kołków o dwóch średnicach: 10 i 12 mm.

• Ekonomiczne rozwiązanie dla środowisk niekorozyjnych.

• Łatwość wpinania:

- duży otwór, dzięki czemu wpinanie karabinka jest łatwe,
- możliwość wpięcia dwóch karabinków, nawet o dużym przekroju.

• Ochrona karabinków przed zużyciem : zwiększoną grubość oraz zaokrąglone otwory na brzegach. Takie rozwiązanie zmniejsza zużycie karabinków, niezależnie z jakiego materiału zostały wykonane.

• System chroniący plakietkę przed obrotem. Na tylnej części, która ma kontakt z podłożem (skała, beton..), plakietki mają występy. Chronią one plakietkę przed obracaniem podczas osadzania, jak również podczas użytkowania, gdy działają duże siły boczne.


• Dostępna dla kołków 10 lub 12 mm.

Materiał: stal

Certyfikacja: EN 795 A

Ciężar 60 g

Produkt posiada dodatkowe opcje:



Materiał: Stal , Stal nierdzewna
Rozmiar otworu: 10 mm , 12 mm