

Link do produktu: <https://www.wspin.net/id-s-petzl-10-11-5-mm-przyrzad-zjazdowy-p-328.html>




I'D S Petzl (10 - 11,5 mm) przyrząd zjazdowy

Cena	890,00 zł
Dostępność	Według stanu magazynowego
Numer katalogowy	D020AA00

Opis produktu

Przyrząd zjazdowy I'D S jest przeznaczony przede wszystkim do pracy na wysokości i trudnego dostępu. Jest wyposażony w ergonomiczną rączkę umożliwiającą wygodną kontrolę zjazdu. Funkcja antypaniczna oraz język zabezpieczający zmniejszają ryzyko wypadku związanego ze złym użytkowaniem. System AUTO-LOCK umożliwia łatwe przyjęcie pozycji na stanowisku pracy, bez konieczności manipulacji rączką i robienia blokady z liny. Po zablokowaniu lina może być wybrana, bez konieczności manipulacji rączką. Zapadka zabezpieczająca na okładce ruchomej umożliwia wpięcie w linę bez konieczności wypinania z karabinka. I'D S jest kompatybilny z linami od 10 do 11,5 mm i pozwala na manipulacje ciężarem do 250 kg.

- Przeznaczony do pracy na wysokości i trudnego dostępu.
 - Łatwość używania:
 - posiada zapadkę blokującą na okładce ruchomej, która chroni przyrząd przed zgubieniem jednocześnie ułatwiając zakładanie liny przy przepinaniu się,
 - wpięcie liny jest łatwe dzięki prowadnicy i oznaczeniom,
 - język zabezpieczający zmniejsza ryzyko wypadku związanego ze złym wpięciem liny,
 - ergonomiczna rączka pozwala na odblokowanie liny i wygodną kontrolę zjazdu. Dwie możliwości zjazdu: na okładce lub w rowku hamującym V,
 - funkcja antypaniczna powoduje zablokowanie przyrządu jeśli użytkownik zbyt mocno naciśnie na rączkę,
 - ułatwione przemieszczanie się w płaszczyźnie poziomej lub nachylonej,
 - system AUTO-LOCK umożliwia łatwe przyjęcie pozycji na stanowisku pracy, bez konieczności manipulacji rączką i robienia blokady z liny: gdy użytkownik puści rączkę lina jest automatycznie blokowana przez przyrząd. Automatyczny powrót rączki zmniejsza ryzyko przypadkowego zahaczenia,
 - automatyczny powrót rączki do pozycji transportowej po wyjęciu liny z przyrządu zmniejsza ryzyko przypadkowego zahaczenia, gdy przyrząd jest noszony przy uprząży.
 - Wszechstronność użycia:
 - po zablokowaniu, lina może zostać wybrana bez konieczności manipulacji rączką, co umożliwia na w systemach do wyciągania umożliwić odwrócenie funkcji systemu (wyciąganie/ opuszczanie) lub na przykład krótkie wychodzenie po linie,
 - można manipulować krzywką, by łatwo wybrać luz lub asekurować prowadzącego technikami wspinaczkowym,
 - śruba umożliwia zablokowanie okładki ruchomej, by zintegrować I'D S do zestawu do ratownictwa,
 - możliwość zamontowania dodatkowego hamulca (otwartego lub zamkniętego) dla lepszej kontroli opuszczania w zależności od ciężaru i średnicy liny.
 - Wzmocnienie ze stali nierdzewnej w strefie tarcia liny zwiększa odporność przyrządu na zużycie.
 - Zjazd z ciężarem do 250 kg.
 - Kompatybilny z linami o średnicy 10 do 11,5 mm.
-
- Materiał : aluminium, stal nierdzewna
 - Ciężar: 600 g
 - Maksymalne obciążenie robocze: 250 kg (więcej informacji w instrukcji obsługi i poradach na www.petzl.com)
 - Certyfikacja: EN 341 typ 2 klasa A, CE EN 12841 typ C, CE EN 15151-1, ANSI Z359.4, NFPA 1983 Technical Use, EAC - EN 341 typ 2 klasa A z użyciem liny PARALLEL 10,5 mm lub AXIS 11 mm, - EN 12841 typ C z użyciem liny EN 1891 A o średnicy od 10 do 11,5 mm, - EN 15151-1 z użyciem liny o średnicy od 9 do 11 mm, - NFPA 1983 Technical Use z użyciem liny o średnicy od 10 do 11,5 mm



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: czarny , złoty