



Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 12:01

Link do produktu: <https://www.wspin.net/lonza-progress-adjust-i-lonza-petzl-p-8356.html>



# LONŻA PROGRESS ADJUST I - LONŻA PETZL

Cena	<b>249,00 zł</b>
Dostępność	<b>Według stanu magazynowego</b>
Numer katalogowy	<b>L044BA0</b>

## Opis produktu

PROGRESS ADJUST-I to regulowana pojedyncza lonża, która w zestawie z inną lonżą pozwala na trwałe połączenie we wszystkich rodzajach przemieszczania się (wychodzenie po linie, przemieszczanie na poręczówce...). Długość lonży można łatwo i szybko dopasować dzięki przyrządowi zaciskowemu ADJUST. Przyrząd zaciskowy ADJUST może być wpięty do stanowiska lub przedniego punktu wpinania uprząży. Akcesoria CAPTIV ADJUST i STUART utrzymują łączniki w prawidłowej pozycji i ułatwiają ich wpinanie.

- Regulowana lonża pojedyncza zapewniająca trwałe połączenie we wszystkich rodzajach przemieszczania się.
  - wychodzenie po linie: lonża do wpięcia przyrządu zaciskowego ASCENSION, pozwala na dopasowanie długości lonży do przepinania się.
  - przemieszczanie się na poręczówce: lonże o tej samej długości dla ułatwienia przemieszczania się.
  - Ułatwiona manipulacja
  - dwa sposoby użycia: przyrząd zaciskowy ADJUST może być wpięty do stanowiska lub do przedniego punktu wpinania uprząży,
  - bardzo szybkie i precyzyjne dopasowanie długości dzięki przyrządowi zaciskowemu ADJUST,
  - poprzeczka podtrzymująca CAPTIV ADJUST pozwala na utrzymywanie przyrządu ADJUST w dobrej pozycji, jednocześnie łącząc lonżę i przyrząd zaciskowy z łącznikiem (1),
  - akcesorium STUART ustawia łącznik w prawidłowej pozycji, gdy przyrząd zaciskowy jest wpięty do przedniego punktu wpinania uprząży,
  - kompatybilna z przednim, otwieranym punktem wpinania uprząży ASTRO,
  - Lonża z liny dynamicznej do zmniejszenia siły działającej na użytkownika w razie upadku z niedużej wysokości.
  - Oznaczenia indywidualne na plastikowej osłonie dla kontroli sprzętu przez cały okres jego żywotności.
- (1) Kompatybilna z łącznikami OK, Am'D, Bm'D i OXAN.
- Długość do 100 cm.
  - Ciężar: 185 g.
  - Certyfikacja: CE EN 358, EAC, ANSI Z359.3, CSA Z259.11.
  - Gwarancja 3 lata.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Długość:** 1 m , 2 m , 3 m , 5 m