

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 23:58

Link do produktu: <https://www.wspin.net/oxan-screw-lock-new-petzl-p-8301.html>



OXAN SCREW LOCK NEW - PETZL

Cena **49,00 zł**

Dostępność **Według stanu magazynowego**

Numer katalogowy **M72A SL**


Opis produktu

OXAN SCREW LOCK NEW - PETZL

OXAN to stalowy karabinek o dużej wytrzymałości, przeznaczony do trudnych warunków używania. Owalny i symetryczny kształt umożliwiają przyjęcie optymalnej pozycji przez karabinek podczas budowy stanowisk lub podczas wspinania do konstrukcji stalowych. Karabinek OXAN z systemem SCREW-LOCK.

- Stalowy karabinek o dużej wytrzymałości, przeznaczony do trudnych warunków używania. Znajduje zastosowanie podczas budowy stanowisk lub podczas wspinania do konstrukcji stalowych.
 - Owalny i symetryczny kształt umożliwiają przyjęcie optymalnej pozycji przez karabinek.
 - Użycie z poprzeczką CAPTIV ułatwia utrzymanie karabinka wzdłuż osi podłużnej, ograniczając ryzyko obrócenia się i zapewniając poprawną pozycję w przyrządzie.
 - Łatwość manipulacji
 - wewnętrzny, obły kształt ogranicza ryzyko zahaczenia i ułatwia obrót karabinka,
 - system Keylock chroni przed przypadkowym zahaczeniem karabinka.
 - Przekrój H
 - zapewnia optymalny stosunek ciężar/ wytrzymałość,
 - ochroni oznaczenia przed ścieraniem.
 - System blokowania Screw Lock
- SCREW-LOCK: ręczny system zakręcania z czerwonym wskaźnikiem, który pojawia się jeśli zamek nie jest zamknięty.
- Dostępny w wersji europejskiej i międzynarodowej.

Kod	M72A SL	M72A SLN	M72A TL	M72A TLA	M72A TLN
System blokowania	SCREW-LOCK	SCREW-LOCK	TRIACT-LOCK	TRIACT-LOCK	TRIACT-LOCK
Kolor	złoty	czarny	złoty	złoty	czarny
Certyfikacja	CE EN 362, NFPA 1983 Technical Use, EAC	CE EN 362, NFPA 1983 Technical Use, EAC	CE EN 362, NFPA 1983 Technical Use, EAC	CE EN 362, ANSI Z359.1, NFPA 1983 Technical Use, CSA Z259.12, EAC	CE EN 362, ANSI Z359.1, NFPA 1983 Technical Use, CSA Z259.12, EAC
Ciężar	185 g	185 g	195 g	230 g	230 g
Wytrzymałość oś podłużna	38 kN	38 kN	38 kN	38 kN	38 kN
Wytrzymałość oś poprzeczna	16 kN	16 kN	16 kN	16 kN	16 kN
Wytrzymałość z otwartym zamkiem	15 kN	15 kN	15 kN	15 kN	15 kN
Prześwit	22 mm	22 mm	22 mm	20 mm	20 mm



[Instrukcja OXAN wersja międzynarodowa](#)
[Instrukcja produktu](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: srebrny , czarny