

Link do produktu: <https://www.wspin.net/rollclip-a-petzl-bloczek-karabinek-rozne-wersje-zamka-p-8149.html>

## ROLLCLIP A PETZL BLOCZEK - KARABINEK różne wersje zamka

Cena	<b>163,00 zł</b>
Dostępność	<b>Według stanu magazynowego</b>
Numer katalogowy	<b>P74</b>

### Opis produktu

Bloczek-karabinek dostępny w wersji z systemem blokowania TRIACT-LOCK lub bez. Wersja z systemem blokowania TRIAC-LOCK może być używana do zmniejszenia tarcia na linie roboczej lub do zakładania odciągów. Wersja bez blokady może być używana do stworzenia balansu podczas krótkiego wychodzenia na linie z przyrządem ASCENSION.

- Ułatwia manipulacje:
  - System Keylock chroni przed przypadkowym zahaczeniem zamka karabinka podczas wpinania bloczka.
  - Otwarcie ramienia od strony bloczka dla ułatwienia instalacji, gdy bloczek jest wpięty do punkt stanowiskowego.
  - Można do niego wpiąć poprzeczkę CAPTIV, która utrzymuje karabinek ustawiony osią podłużną równolegle do kierunku obciążenia ograniczając ryzyko obrócenia się.
  - Łożyska kulkowe zapewniają doskonałą wydajność.
- Dostępny z lub bez systemu blokowania:
  - z systemem blokowania TRIACT-LOCK: może być użyty do zmniejszenia tarcia na linie roboczej, a jednocześnie jest łatwy do założenia. Może również służyć do zmiany zakładania odciągów.
  - bez systemu blokowania: po wpięciu do górnego otworu przyrządu zaciskowego ASCENSION może być używany jako punkt zmiany kierunku podczas krótkiego wychodzenia na linie.
- Przekrój H
  - zapewnia optymalny stosunek ciężar/ wytrzymałość,
  - ochroni oznaczenia przed ścieraniem.

Materiał: aluminium

Średnica liny: min 7 mm maks. 13 mm.

Średnica rolki: 18 mm

Maksymalne obciążenie robocze:  $2 \times 2 \text{ kN} = 4 \text{ kN}$

Wydajność: 85 %

Wytrzymałość oś podłużna: 20 kN

Wytrzymałość oś poprzeczna 8 kN

Wytrzymałość z otwartym zamkiem 7 kN

Kod	P74 TL	P74
System blokowania	TRIACT-LOCK	brak
Ciężar	115 g	105 g
Certyfikacja	CE EN 362, CE EN 12278	CE EN 12275, CE EN 12278
Prześwit	22 mm	25 mm

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wersja:** Bez systemu blokowania , Triact-lock

